

# PRODUKTINFORMATION

## FENOSOFT

Art.-Nr.: 200064 (1000 ml), 200065 (10 Liter Kanne) + 200066 (30 Liter Kanne)

### ALU-Reiniger für Profilflächen aus Aluminium für den Montage- und Produktionsbereich

- Als Reinigungsmittel und Montagehilfe für AL – Profilflächen "ELOXIERT" und "PULVERBESCHICHTET".
- FENOSOFT schützt die werkstoffspezifische Oberfläche.
- Zur generellen Endreinigung und Entfernung von Markierungshilfen, Beseitigung von Gummispuren, Klebstoffresten, PUR-Schaum (frisch), Bitumen und Silikondichtstoff (in frisch aufgetragenem Zustand). Beseitigung von Kalk- und Mörtelrückständen durch Beiputzarbeiten

#### Technische Daten

Basis	Gemisch aliphat. Olefine, aromatenfrei
Farbe	farblos, klar
Dichte	ca. 0,751 g/cm <sup>3</sup>
Gefahrklasse	A 2
Flammpunkt	41° C.

#### Verarbeitung

Die Anwendung erfolgt mittels trockenem, saugenden Tüchern aus Baumwolle / Wolle oder Zellstoff.

#### Kennzeichnung lt. VO über gefährliche Arbeitsstoffe

Gilt nicht als Zubereitung gefährlicher Arbeitsstoffe.

#### **Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt!**

**Zur Beachtung:** Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um Zirka-Werte, diese sind nicht Teil der Produktspezifikation. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleich bleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.